

# AOVIA

## CLIMATISEUR MOBILE

Avec des puissances allant de 2 kW à 3,5 kW, la série Aovia de Gree a été conçue pour améliorer le confort dans la maison. Elle dispose de toutes les fonctionnalités essentielles permettant d'assurer une bonne climatisation et un rendement optimal.



Mode sleep



Mode automatique



Sécurité enfants



Réfrigérant R-290



Programmeur



Contrôle sans fil



Balayage vertical



Garantie 3 ans

### Timer 24h

### Mode Sleep

### Réinitialisation automatique intelligente

### Gaz réfrigérant écologique R290

### Fonction de drainage continu

- Système de drainage facile à installer, applicable dans les environnements très humides car il permet d'éliminer l'humidité de l'air après le refroidissement.

### Coffret électrique coupe-feu IPX0

- Coffret électrique scellé par un boîtier métallique, conçu pour éviter les incendies en cas de court-circuit.

### Protection complète

- Protection contre les débordements du réservoir, contre le givre, les surintensités, les erreurs du capteur de température et contre les fuites du réfrigérant.

### Kit fenêtre inclus

NOUVEAU

| MODÈLE                                   |              | AOVIA 7F        | AOVIA 12F       | AOVIA 12FC      |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Code                                     |              | 3NGR0767        | 3NGR0195        | 3NGR0196        |
| Référence fabricant                      |              | GPC07AP-K5NNA1D | GPC12AO-K5NNA1A | GPH12AO-K5NNA1A |
| Puissance restituée                      | Froid (W)    | 2000            | 3520            | 3520            |
|                                          | Chaud (W)    | -               | -               | 3100            |
| Efficacité énergétique                   | EER          | 2.6             | 2.6             | 2.6             |
|                                          | COP          | -               | -               | 2.8             |
| Puissance absorbée                       | Froid (W)    | 765             | 1345            | 1345            |
|                                          | Chaud (W)    | -               | -               | 1190            |
| Intensité absorbée                       | Froid (A)    | 3.5             | 5.9             | 5.9             |
|                                          | Chaud (A)    | -               | -               | 5.3             |
| Tension d'alimentation                   | (V / f / Hz) | 220 - 240/1/50  | 220 - 240/1/50  | 220 - 240/1/50  |
| Plage de fonctionnement en T° intérieure | Froid (°C)   | +16 - +30       | +16 - +30       | +16 - +30       |
| Débit d'air                              | (m³/h)       | 220 - 260       | 300 - 360       | 300 - 360       |
| Pression acoustique                      | (dB(A))      | 48 - 53         | 49 - 53         | 49 - 53         |
| Puissance acoustique                     | (dB(A))      | 59 - 63         | 62 - 65         | 62 - 65         |
| Surface couverte                         | (m²)         | 10 - 16         | 15 - 22         | 15 - 22         |
| Produit Largeur / Hauteur / Longueur     | (mm)         | 286 / 700 / 320 | 393 / 804 / 425 | 393 / 804 / 425 |
| Emballage Largeur / Hauteur / Longueur   | (mm)         | 396 / 331 / 876 | 514 / 451 / 876 | 514 / 451 / 876 |
| Poids net / brut                         | (kg)         | 21.5 / 24.5     | 34.5 / 38.5     | 35 / 39         |
| Déshumidification                        | (L/h)        | 0.9             | 1.6             | 1.6             |