965100-AF - Module hydraulique bitube, équerre

Fiche Technique 2025/05/14

Module hydraulique bitube pour radiateurs avec vannes intégrées.
Raccordement avec du cuivre, de l'acier calibré, du PEX ou du tube multicouche en Eurocone 3/4", en utilisant les raccords à compression appropriés.



Avantages

- Esthétique : l'alimentation et le retour du radiateur sont raccordés sur le module hydraulique
- Isolement du radiateur
- Garantie de 10 ans
- Écrou de raccordement pour une installation simple
- Droit ou équerre
- Vidange et remplissage sans outil.

Caractéristiques techniques

- Les robinets hydrauliques bitubes sont adaptés aux applications suivantes : chauffage
- Pression maximale : 10 bars
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar
- Température maximale : 110 °C

Description	Module hydraulique bitube, équerre
Code	965100-AF
EAN	03430650133716
Modèle	Modules hydrauliques bitubes
Connexion radiateur ["]	3/4" F
Connexion tube	M22
Entraxe [mm]	50
Forme	Equerre



24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc

965100-AF - Module hydraulique bitube, équerre

Fiche Technique 2025/05/14

Classification données générales

Groupe Etim	Radiator valves and fittings
Classe Etim	bloc H inférieur
Nom du produit	965 Mod Hyd Bitub Equ Ecr F-M 3/4-M22
Marque	COMAP
type produit	Two pipes
Code	965100-AF
EAN	03430650133716

Classification caractéristiques

Matière	Laiton
Raccord de radiateur de taille	3/4'' filetage intérieur
Sens de raccordement au sol (à droite)	Non
direction de connexion au mur (perpendiculaire)	Non
Adapté pour le système à deux tuyaux	Oui
Adapté au système à un tuyau	Non
Traitement de la surface	Nickelé
Verrouillable	Non
Réglable	Non
Autorégulant	Non
Thermostatique préparé	Non
Convient pour le remplissage / vanne de vidange	Non
Connexion croisée de l'alimentation / retour	Non
Centre d'alimentation à distance / retour	50 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d’emploi

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr

24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc